

# SPÉCIFICATIONS PRODUIT POUR CW34

---

## POIDS

---

<b>Poids en ordre de marche - Machine standard vide</b>	10000 kg
---	----------

<b>Poids en ordre de marche - Ballast maximal</b>	27000 kg
---	----------

<b>Poids en ordre de marche - Ballast de sable humide maximal</b>	16000 kg
---	----------

<b>Poids moyen par roue</b>	1620 kg
-----------------------------	---------

<b>Poids en ordre de marche - Sans ballast</b>	10000 kg
--	----------

<b>Poids en ordre de marche - Ballast d'eau maximal</b>	13000 kg
---	----------

<b>Poids moyen par roue - Sans ballast</b>	1250 kg
--	---------

<b>Poids moyen par roue - Ballast maximal</b>	3380 kg
---	---------

---

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

---

<b>Largeur de compactage</b>	2090 mm
------------------------------	---------

<b>Intérieur - Rayon de braquage (2)</b>	6.1 m
--	-------

<b>Largeur de compactage</b>	2090 mm
------------------------------	---------

<b>Extérieur - Rayon de braquage</b>	8700 mm
--------------------------------------	---------

<b>Garde au sol</b>	260 mm
---------------------	--------

<b>Vitesse de translation : maximale</b>	19 km/h
--	---------

<b>Intérieur - Rayon de braquage (1)</b>	6100 mm
--	---------

<b>Nombre de roues</b>	8
------------------------	---

---

## MOTEUR

---

<b>Alésage</b>	105 mm
----------------	--------

<b>Course</b>	127 mm
<b>Puissance brute</b>	98 kW
<b>Modèle de moteur</b>	C4.4

---

## DIMENSIONS

---

<b>Largeur hors tout</b>	2160 mm
<b>Hauteur - Volant de direction</b>	2450 mm
<b>Hauteur - ROPS</b>	3000 mm
<b>Longueur hors tout</b>	5350 mm
<b>Hauteur de machine maximale</b>	3000 mm

---

## PNEUS

---

<b>Pneus</b>	13/80 R20
--------------	-----------

---

## CONTENANCES

---

<b>Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau</b>	380 l
<b>Contenance du réservoir de carburant</b>	270 l

---